赤外線を感知する非接触式の体温計

①

②

①非接触型体温計 サーモファインダー Pro M7

5537400 ¥31,900
63×42×H103
重量:120g
計測時間:約2秒
付属品:単4電池2本
●インフルエンザなど感染症が予想される場面での、集団検温に活躍します。
●安全でスピーディーな検温
●体温計を首から下げるためのストラップ、ストラップカバーもあります(別売)。
※おでこ用

②サーモファインダー Pro用 ストラップセット M7

5537500 ¥1,000

発熱者の発見に! 体表面温度を簡単にチェック

③体表面温度チェッカー(手動補正仕様) TP-U0260ET A4 直

1157810 ¥125,000
外寸:115×86.5×H170
重量:1.2kg　電源:単相100V
温度測定範囲:20~40℃
ウォームアップ時間:約60分
付属品: CD-ROM(体表面温度チェック用アプリケーションソフト・取扱説明書)
電源ケーブル 約2m
●3秒ですばやく体表面温度測定
●簡単操作でセルフチェック可能(スタンバイOK・NGをランプで確認)
●ふれずに測定できるので衛生的
●測定温度の補正値を手動でパソコンより設定するオフセット機能搭載

アルコールセンサー

※④、⑤の商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

④タニタ アルコールセンサー HC-213S 外1

5546210 ¥4,000
外寸:196×112×H172
重量:32g
検知方式:半導体ガスセンサー
判定表示:0.00~0.50mg/ℓ
表示:目量/0.05mg/ℓ
使用温度:5~35℃
測定範囲:0.00~0.50mg/ℓ表示
材質:本体/ABS樹脂
付属品:単4アルカリ乾電池1本
●息を吹きかけるだけで簡単に酔い度がチェックできるアルコールセンサーです。分かりやすい12段階の数値表示で瞬時に酔い度をチェックできます。

⑤タニタ アルコールセンサー プロフェッショナル HC-211 M1

5546220 ¥12,000
外寸:42×145×H24
重量:130g
検知方式:半導体ガスセンサー
判定表示: 呼気中アルコール濃度判定。測定した数値をLCD表示
使用温度:5~35℃
測定範囲:0.00mg/ℓ~1.00mg/ℓ
材質:本体/ABS樹脂
付属品:単3アルカリ乾電池3本
●呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示
●センサー交換式なのでずっと使えます。

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ。

⑥ハンディータイプ検針器 TY-20Z 直 B5 Z4

8368910 ¥35,000
寸法:60×35×H145
重量:200g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
警報方式:LEDランプ電子ブザー
探知能力:虫ピン程度で探知面から
最高3~4㎝
探知幅:3×6㎝
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知
●食品、医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知
●医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知、除去に。

⑦ハンディタイプ 金属探知器 MDS-100 Z4 直 B5

8341600 ¥59,000
寸法:55×245×H57
重量:220g
電源: 6F22乾電池(9V)1本
(使用時間:1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅:10×4㎝
材質:本体(ABS樹脂)
●すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段切替で知らせる超高感度な金属探知機
●異物混入に:各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理
●医療用に:MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製装身具の簡易チェック

食品加工での検査に

店内商品の安全管理に

⑧ハンディタイプ検針器(鉄片探知器) TY-30 Z9 直 B5

8361100 ¥78,000
寸法:55×245×H57
重量:340g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
探知幅:ワイド/40×90、スポット/35×30
●食品(魚介類、山菜、野菜)などに混入した金属を探知
●深知部はワイド・スポットの2レンジ切替
※探知できる材質は鉄製に限られます。

⑨テストー スティック型 温風速・風量計 Testo405-V1 A1

2870710 ¥25,000
37×36×490
測定範囲:0~10m/s　0~99990m/3h
−20~50℃
精度:風速/計測値の±5% ±0.1m/s(2m/s迄)
計測値の±5% ±0.3m/s(2m/s超)
温度/±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測可能
●単4電池3本

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック

⑩カスタム スネークスコープ SS-01 A3

0446600 ¥32,400
247×78×厚さ61
ケーブル長:88.0±2.0㎝
先端部外径:φ10㎜
材質:ケーブル/PE被服の銅ワイヤー
使用温度:0~45℃(但し、結露のない事。)
電源:単3乾電池(1.5V)4本
重量:約474g
付属品:フレキシブルチューブ(カメラ部)×1、マグネットアタッチメント×1、フックアタッチメント×1
●約88㎝のフレキシブルチューブが狭い空洞の内部に侵入し内部状況の検査や観察が簡単にできます。
●水がかかっても安心のIP67の防水のフレキシブルチューブ採用

⑪テストー ガス漏れ検知器 testo 317-2 A3

2877600 ¥28,000
●電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
●音響アラーム付(ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。)
●電池残量もディスプレイに表示

	メタンガス(CH_4)	プロパンガス(C_3H_8)
計測範囲	0~20,000ppm CH_4	0~10,000ppm C_3H_8
ディスプレイ表示	8セグメント　グラフ	
アラーム限界値	10,000ppm CH_4	5,000ppm C_3H_8
	限界値を超えると警報が連続音になり、アラーム記号が点灯	
応答下限値	100ppm CH_4(メタン)	50ppm C_3H_8(プロパン)
応答速度 t90	約5秒	
暖気時間	60秒	
バッテリの種類	単4乾電池2本(アルカリ)	
動作温度	−5~45℃	
アラーム音	85dB(A)	
付属品	ケース、ストラップ、乾電池	